

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic GU10 IP65 Isidor Wall Sensor Dark Grey

ENDURA Classic IP65 GU10 | Veggarmaturer med mørk grå aluminiumsdeksel, IP65, glass diffuser og GU10 sokkel



Bruksområder

- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

Produktfordeler

- Stor fleksibilitet i valg av lyskilde takket være GU10-sokkel
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Alternativer med PIR-bevegelsesdetektor og dagslyssensor tilgjengelig
- Indirekte belysning
- Kapsling i trykkstøpt aluminium
- Diffusor i glass eller PMMA
- Dekselfarge i antrasitt

Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Nettspenning

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	60,00 mm
Bredde	88,00 mm
Høyde	170,00 mm
Produktvekt	490,00 g



ENDURAClassic ISIDOR W S
GU10IP65

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørkegrå
Farge på deksel	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK05
Dimbar	Nei
Monteringstype	Utenpåliggende
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Nei
Utskiftbar lyskilde	Nei
Holder betegnelse	GU10

SENSOR

Sensor type	PIR / Bevegelse / Lys
Sensorteknologi	Passiv infrarødt (PIR)
Sensorens deteksjonsvinkel	100 °

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Maksimal lyspæreeffekt: 35W (7W LED)
Antall lyskilder	1

Utstyr/tilbehør

- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Ingen lyskilder medfølger

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalleder i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	ENDURAClassic ISIDOR W
	Juridisk informasjon	Safety insert G11219578
	Samsvarserklæringer	Endura Classic IP65
	Samsvarserklæringer UKCA	Endura Classic IP65

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854447860	Sammenleggbare eske 1	72 mm x 97 mm x 182 mm	605.00 g	1.27 dm³

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854447877	Ytterkartong 4	220 mm x 170 mm x 215 mm	2420.00 g	8.04 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.