

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Tradition Up E27 Gold

ENDURA Classic Traditional Alu | Tidløs lanterneform med aluminiumsdeksel



Bruksområder

- Utendørs bruk (IP44)
- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

Produktfordeler

- Høy fleksibilitet i valg av lyskilde takket være E27-sokkel
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Kapsling i trykkstøpt aluminium
- Diffusor av gjennomsiktig polykarbonat
- Tilgjengelig med og uten bevegelsessensor
- Tilgjengelig som vegg- og stolpearmatur
- Egnet for smarte applikasjoner takket være kompatibilitet med SMART+-lyskilder



Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Nettspenning

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	230,00 mm
Bredde	170,00 mm
Høyde	260,00 mm
Produktvekt	570,00 g

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart/Gull
Farge på deksel	Svart/Gull
Materiale	Aluminum
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+85 °C
Type tilkobling	Skruterminal
Beskyttelses type	IP44
Dimbar	Nei
Monteringstype	Utenpåliggende
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Nei
Utskiftbar lyskilde	Nei
Holder betegnelse	E27

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Maksimum lyspære watt: 60 W
Antall lyskilder	1

Utstyr/tilbehør

- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Ingen lyskilder medfølger

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalleder i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	ENDURA CLASSIC TRADITIONAL W
	Juridisk informasjon	Safety insert G11219578
	Samsvarserklæringer	CE Declaration Endura Classic Trad

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854452376	Sammenleggbar eske 1	181 mm x 239 mm x 292 mm	1073.00 g	12.63 dm ³
4099854452383	Ytterkartong 4	493 mm x 377 mm x 312 mm	4290.00 g	57.99 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.