

PRODUKTDATABLAD

Endura Classic GU10 IP65 Ive Wall Dark Gray

ENDURA® Classic IP65 GU10 | Veggarmaturer med mørk grå aluminiumsdeksel, IP65, glass diffuser og GU10 sokkel



Bruksområder

- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

Produktfordeler

- GU10 sokkel gir høy fleksibilitet i valg av lyskilde
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Alternativer med PIR-bevegelsesdetektor og dagslyssensor tilgjengelig
- Indirekte belysning
- Kropp i støpt aluminium
- Diffusor i glass eller PMMA
- Dekselfarge i antrasitt


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	65,00 mm
Bredde	100,00 mm
Høyde	176,00 mm
Produktvekt	610,00 g



ENDURA CLASSIC IVE W GU10
IP65

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Nei
Utskiftbar lyskilde	Nei

Holder betegnelse	GU10
-------------------	------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Maksimal lyspæreeffekt: 2 x 7W LED
Antall lyskilder	2

Utstyr/tilbehør

- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Ingen lyskilder medfølger

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	Endura Itys and Ive
	Juridisk informasjon	Legal insert I-Outdoor
	Samsvarserklæringer	Endura Classic IP65
	Samsvarserklæringer UKCA	Endura Classic IP65

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854183065	Sammenleggbar eske 1	78 mm x 115 mm x 188 mm	662.00 g	1.69 dm³
4099854183072	Shipping box 4	250 mm x 180 mm x 220 mm	2887.00 g	9.90 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.