

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic GU10 IP65 Ive Wall Dark Grey

ENDURA Classic IP65 GU10 | Veggarmaturer med mørk grå aluminiumsdeksel, IP65, glass diffuser og GU10 sokkel



Bruksområder

- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

Produktfordeler

- Stor fleksibilitet i valg av lyskilde takket være GU10-sokkel
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Alternativer med PIR-bevegelsesdetektor og dagslyssensor tilgjengelig
- Indirekte belysning
- Kapsling i trykkstøpt aluminium
- Diffusor i glass eller PMMA
- Dekselfarge i antrasitt


Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Nettspenning

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	65,00 mm
Bredde	100,00 mm
Høyde	176,00 mm
Produktvekt	610,00 g



ENDURA CLASSIC IVE W GU10
IP65

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørkegrå
Farge på deksel	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Nei
Monteringstype	Utenpåliggende
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Nei
Utskiftbar lyskilde	Nei
Holder betegnelse	GU10

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Maksimal lyspæreeffekt: 2 x 7W LED
Antall lyskilder	2

Utstyr/tilbehør

- Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Ingen lyskilder medfølger

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalleder i kablingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	ENDURA CLASSIC IVE ITYS
	Juridisk informasjon	Safety insert G11219578
	Samsvarserklæringer	Endura Classic IP65
	Samsvarserklæringer UKCA	Endura Classic IP65

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854447372	Sammenleggbare eske 1	78 mm x 115 mm x 188 mm	745.00 g	1.69 dm³
4099854447389	Ytterkartong 4	250 mm x 180 mm x 220 mm	2980.00 g	9.90 dm³

Den nevnte produkt-koden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.