

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Square UpDown White

ENDURA Classic Square | Utendørs Endura Classic square med GU10-sokkel



Bruksområder

- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger
- Bygningsfasader

Produktfordeler

- Stor fleksibilitet i valg av lyskilde takket være GU10-sokkel
- Enkel og rask installasjon
- Materialer av høy kvalitet

Produktfunksjoner

- Kapsling i trykkstøpt aluminium




Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Nettspenning

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	68,00 mm
Bredde	150,00 mm
Høyde	92,00 mm
Produktvekt	550,00 g



ENDURA CLASSIC SQUARE
UPDOWN WT

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Aluminum
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP44
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK04
Dimbar	Nei
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringsplassering	Vegg

Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Nei
Utskiftbar lyskilde	Nei
Holder betegnelse	GU10

NØDBELYSNING

Type nøddriftstest	Ingen
--------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Maksimal lyspæreeffekt: 2 x 35W (2 x 7W LED)
Antall lyskilder	2

Utstyr/tilbehør

- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Ingen lyskilder medfølger

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metaldeler i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	ENDURA CLASSIC SQUARE UP DOWN
	Juridisk informasjon	Safety insert G11219578
	Samsvarserklæringer	ENDURA CLASSIC
	Samsvarserklæringer UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854447846	Sammenleggbar eske 1	77 mm x 102 mm x 162 mm	631.00 g	1.27 dm ³
4099854447853	Ytterkartong 6	245 mm x 120 mm x 352 mm	4050.00 g	10.35 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.