

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic IP65 GU10 Itys Wall Rusty

ENDURA Classic IP65 GU10 | Veggarmaturer med mørk grå aluminiumsdeksel, IP65, glass diffuser og GU10 sokkel



Bruksområder

- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

Produktfordeler

- Stor fleksibilitet i valg av lyskilde takket være GU10-sokkel
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Alternativer med PIR-bevegelsesdetektor og dagslyssensor tilgjengelig
- Indirekte belysning
- Kapsling i trykkstøpt aluminium
- Diffusor i glass eller PMMA
- Dekselfarge i antrasitt




Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Nettspenning

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	65,00 mm
Bredde	100,00 mm
Høyde	158,00 mm
Produktvekt	560,00 g



ENDURA CLASSIC ITYS W
GU10 IP65

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Rust
Farge på deksel	Rust
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK05
Dimbar	Nei
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringsplassering	Vegg

Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Nei
Utskiftbar lyskilde	Nei
Holder betegnelse	GU10

NØDBELYSNING

Type nøddriftstest	Ingen
--------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Antall lyskilder	2
------------------	---

Utstyr/tilbehør

- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Ingen lyskilder medfølger

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalleder i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	ENDURA CLASSIC IVE ITYS
	Juridisk informasjon	Safety insert G11219578
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Samsvarserklæringer	ENDURA Classic
	Samsvarserklæringer UKCA	ENDURA Classic

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854712203	Sammenleggbar eske 1	72 mm x 112 mm x 172 mm	606.00 g	1.39 dm ³
4099854712210	Ytterkartong 4	250 mm x 170 mm x 205 mm	2640.00 g	8.71 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.