

PRODUKTDATABLAD

Endura Classic E27 IP65 Orbi Wall Dark Grey

ENDURA® Classic IP65 E27 | Veggarmaturer med mørkegrått aluminiumsdeksel, IP65, matt diffuser og E27-sokkel



Bruksområder

- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

Produktfordeler

- Har E27-sokkel for stor valgfrihet av lyskilder
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Kropp i støpt aluminium
- Matt diffuser
- Dekselfarge i antrasitt
- Beskyttelsestype: IP65


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	200,00 mm
Bredde	90,00 mm
Høyde	290,00 mm
Produktvekt	990,00 g



ENDURA CLASSIC ORBI W E27
IP65

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Nei
Utskiftbar lyskilde	Nei
Holder betegnelse	E27

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Maksimal lyspæreeffekt: 2 x 18W (2 x 15W LED)
Antall lyskilder	2

Utstyr/tilbehør

- Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Ingen lyskilder medfølger

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordinger.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	
	Juridisk informasjon	Safety insert G11219578
	Samsvarserklæringer	Endura Classic IP65
	Samsvarserklæringer UKCA	Endura Classic IP65

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854447495	Folding box 1	97 mm x 207 mm x 302 mm	1280.00 g	6.06 dm³
4099854447501	Shipping box 4	440 mm x 220 mm x 335 mm	5120.00 g	32.43 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.