

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Hagen Wall E27 IP44 Dark Grey

ENDURA Classic Hagen | Vegg- og pullertarmaturer i lanterne stil i aluminium med nordisk design, glassdeksel, E27-sokkel og mulighet for bevegelsesdeteksjon og dagslyssensor



Bruksområder

- Utendørs
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger
- Generell belysning
- Fasade- og bygningsbelysning
- Gangveibelysning

Produktfordeler

- Høy fleksibilitet i valg av lyskilde takket være E27-sokkel
- Enkel og rask installasjon
- Valgmulighet med PIR-bevegelsesdeteksjon og dagslyssensor, tilgjengelig i matchende kapslingsfarge
- Langsiktige energi- og kostnadsbesparelser (sensorversjon)

Produktfunksjoner

- Egnet for smarte applikasjoner takket være kompatibilitet med SMART+-lyskilder
- Redusert lysforurensning med behovsstyrt belysning (sensorversjon)
- Direkte belysning
- Kapsling i trykkstøpt aluminium
- Dekselfarge i antrasitt
- Diffusor i glass



– Kapslingsgrad: IP44


Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Nettspenning

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	120,00 mm
Bredde	187,00 mm
Høyde	321,00 mm
Produktvekt	1155,00 g



ENDURA CLA HAGEN W E27 IP44
DG

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørkegrå
Farge på deksel	Mørkegrå
Materiale	Stål
Kapslingsmateriale	Glass
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)

Beskyttelses type	IP44
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Nei
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Nei
Utskiftbar lyskilde	Nei
Holder betegnelse	E27

SERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Maksimum lyspære watt: 40 W
Antall lyskilder	1

Utstyr/tilbehør

- Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Ingen lyskilder medfølger

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	ENDURA CLASSIC HAGEN WALL
	Juridisk informasjon	Safety insert G11219578
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	ENDURA Classic Nordic
	Samsvarserklæringer UKCA	ENDURA Classic Nordic

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854709623	Sammenleggbar eske 1	147 mm x 233 mm x 372 mm	1378.00 g	12.74 dm³
4099854709630	Ytterkartong 4	585 mm x 252 mm x 398 mm	6359.00 g	58.67 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.